Prol. Azucena 60 Paraje San Juan, Iztapalapa, C.P. 09830, México D.F.
Tel. 3548-0321 / 22
www.jmi.com.mx

2ª cerrada Hidalgo Mz.20 Lt.1ª San Miguel, Iztapalapa C.P.09360, D.F.

Tarjeta DAQ7015 (6 RTD´s)

La DAQ7015 esta inteligentemente diseñado para proveer configuraciones de valores seguros, y sistema de monitoreo de señales y sistemas, El DAQ7015 es una solución efectiva en cuanto a costo se trata, para un amplio campo de valiosas señales de control, y señales industriales. La Herramienta DCON, puede ayudar a los usuarios a configurar, y probar los módulos DAQ7015. Así mismo se proveen bastantes funciones de biblioteca, y programas DEMO para permitir a los usuarios desarrollar programas fácilmente con sistemas operativos, tales como Windows, Linux y DOS . Los usuarios pueden montar los módulos en un riel DIN, en un tablero, o pared. Los módulos cuentan con un bloque de terminal-tornillo para conectar a las señales. LA DAQ7015 Incluye el software “EZ Data Logger”.

Especificaciones e información adicional

- Canales de entrada 6
- Tipo de Entrada: RTD
- Conexión de cables: 2/3 cables
- Tipos de RTD: Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100, Cu1000
- Resolución: 16-bit
- Tasa de muestro: 12 muestras/segundo (Total)
- Exactitud: ±0.05%
- -3dB Ancho de banda: 5.24Hz
- Zero drift: +/-20uV/°C
- Span drift: +/-25ppm/°C
- Protección de Sobre voltaje: +/-10V
- Impedancia de entrada de Voltaje: >1M Ohms
- Detección de apertura de cable: Si
- Canal Individual configurable: Si
- Intra-module Isolation, Field to Logic: 3000Vdc

Interfaz

- Interfase: RS-485
- Formato: N, 8, 1
- Buad Rate: 1200 ~ 115200bps

Alimentación (no incluida)

- Entrada : +10~+30Vdc
- Potencia de trabajo: 1.1W

Entorno

- Temperatura de Operación: -25 a 75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 85°C
- Humedad: 5 a 95%, sin condensar